

CL7000i Specificații produs

Date tehnice BOSCH CL7000i

Unitate interioară (culoare albă)			CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Unitate interioară (culoare argintie)			CL7000iU W 20 ES	CL7000iU W 26 ES	CL7000iU W 35 ES	CL7000iU W 41 ES	CL7000iU W 53 ES
Unitate interioară (culoare gri închis)			CL7000iU W 20 EB	CL7000iU W 26 EB	CL7000iU W 35 EB	CL7000iU W 41 EB	CL7000iU W 53 EB
Unitate exterioară			CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Alimentare cu energie electrică		V-Hz	220-240V, 1~, 50Hz	220-240V, 1~, 50Hz	220-240V, 1~, 50Hz	220-240V, 1~, 50Hz	220-240V, 1~, 50Hz
Răcire nominală	Capacitate	kW	2,0	2,5	3,4	4,0	5,0
	Putere de alimentare	W	384	500	759	1025	1315
	Curent	A	2,8	3,2	3,6	4,5	5,8
	EER	WW	5,2	5,0	4,7	3,9	3,8
Încălzire nominală	Capacitate	kW	2,3	4,1	4,1	4,6	5,6
	Putere de alimentare	W	460	872	872	1070	1475
	Curent	A	3,0	4,0	4,0	4,8	6,5
	COP	WW	5,0	4,7	4,7	4,3	3,8
Răcire sezonieră	Pdesignc	kW	2,0	2,5	3,4	4,0	5,0
	SEER	WW	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
	Clasă de eficiență energetică		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Pdesignh	kW	1,8	2,2	3,0	3,0	4,5
Încălzire sezonieră (climă medie)	SCOP	WW	5,1	5,1	5,1	4,6	4,6
	Clasă de eficiență energetică		A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Temperatură exterioară	°C	-7	-7	-7	-7	-7
Unitate interioară	Debit de aer (turbo/ridicat/mediu/scăzut)	m3/h	680/520/460/320	750/680/480/380	750/700/480/380	780/720/500/390	800/740/510/400
	Nivel de presiune acustică (răcire) (ridicat/mediu/reduc/silent)	dB(A)	37/30/25,5/23	43/36/30/24	43/38/33/24	43/39/34/28	44/39/34/28
	Nivel de presiune acustică (mod ventilare) (silent)	dB(A)	19	19	20	21	21
	Nivel de putere acustică (răcire)	dB(A)	53	56	60	60	60
	Dimensiuni nete (L*A*î)	mm	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308	909x255x308
	Dimensiuni cu ambalaj (L*A*î)	mm	985x370x350	985x370x350	985x370x350	985x370x350	985x370x350
Unitate exterioară	Greutate netă/brută	Kg	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1	12,4/17,1
	Debit de aer	m3/h	1900	2100	2100	2100	3500
	Nivel de presiune acustică	dB(A)	53	56	56	56	56
	Nivel de putere acustică (răcire)	dB(A)	59	59	62	63	65
	Nivel de putere acustică (încălzire)	dB(A)	63	64	64	65	68
	Dimensiuni nete (L*A*î)	mm	765x303x555	805x330x554	805x330x554	805x330x554	890x342x673
Agent frigorific	Dimensiuni cu ambalaj (L*A*î)	mm	887x337x610	915x370x615	915x370x615	915x370x615	995x398x740
	Greutate netă/brută	Kg	28,1/30,6	31,3/34,0	31,4/34	31,5/34,2	40,9/43,9
	Tip		R32	R32	R32	R32	R32
	GWP (Potențial de încălzire globală)		675	675	675	675	675
	Cantitate de umplere	Kg	0,85	0,9	0,9	1,0	1,25
Presiune nominală (partea pentru lichid / partea pentru gaz)		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Țevi de agent frigorific	Partea pentru lichid / Partea pentru gaz	mm(inch)	6,35mm(1/4")/9,52mm(3/8")	6,35mm(1/4")/9,52mm(3/8")	6,35mm(1/4")/9,52mm(3/8")	6,35mm(1/4")/12,7mm(1/2")	6,35mm(1/4")/12,7mm(1/2")
	Lungime max. țevă agent frigorific	m	25	25	25	25	30
	Diferență max. de nivel	m	10	10	10	10	20
Temperatură ambientală admisă	Unitate interioară (răcire/încălzire)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Unitate exterioară (răcire/încălzire)	°C	-15~50/-30~30	-15~50/-30~30	-15~50/-30~30	-15~50/-30~30	-15~50/-30~30