

Modificări ale specificațiilor tehnice

Perfera		CURRENT	NOU	CURRENT	NOU	CURRENT	NOU
		15	15	20	20	25	25
UNITATE INTERIOARĂ	Denumire	CTXM15R	CTXM15A	FTXM20R	FTXM20A	FTXM25R	FTXM25A
UNITATE EXTERIOARĂ	Denumire	-	-	RXM25R9	RXM20A	RXM25R9	RXM25A
PERFORMANȚĂ	Capacitate (răcire) [kW]	-	-	2.0 (1.3 ~ 2.6)	2.0 (0.9 ~ 3.0tehnice)	2.5 (1.3 ~ 3.2)	2.5 (0.9 ~ 3.8)
	Capacitate (încălzire) [kW]	-	-	2.5 (1.3 ~ 3.5)	2.5 (0.8 ~ 4.5)	2.8 (1.3 ~ 4.7)	2.8 (0.8 ~ 5.0)
	EER (capacitate nominală)	-	-	4,57	5,35	4,50	5,20
	SEER	-	-	A+++	A+++	A+++	A+++
		-	-	8,65	9,47	8,65	9,47
	COP (capacitate nominală)	-	-	5,00	5,00	5,00	5,00
	SCOP (climat mediu)	-	-	A+++	A+++	A+++	A+++
		-	-	5,10	5,20	5,10	5,20
DIMENSIUNI	IU (HxLxP) [mm]	295x778x272	298x804x252	295x778x272	298x804x252	295x778x272	298x804x252
	OU (HxLxP) [mm]	-	-	552x840x350	609x921x367	552x840x350	609x921x367
PRESIUNE SONORĂ (UI)	Răcire (H/SL)* [dBA]	41/19	41/19	41/19	41/19	41/19	41/19
	Încălzire (H/SL)* [dBA]	39/20	39/20	39/20	39/20	39/20	39/20
PUTERE SONORĂ (UI)	Răcire- [dBA]	57	54	57	54	57	54
	Încălzire [dBA]	54	53	54	53	54	53
DOMENIU FUNCȚIONARE	Răcire [°C]	-	-	-20 până la +24	-20 până la +24	-20 până la +24	-20 până la +24
	Încălzire [°C]	-	-	-10 la +50	-10 la +50	-10 la +50	-10 la +50

Perfera		CURRENT	NOU	CURRENT	NOU	CURRENT	NOU
		35	35	42	42	50	50
UNITATE INTERIOARĂ	Denumire	FTXM35R	FTXM35A	FTXM42R	FTXM42A	FTXM50R	FTXM50A
UNITATE EXTERIOARĂ	Denumire	RXM35R9	RXM35A	RXM42R	RXM42A	RXM50R	RXM50A
PERFORMANȚĂ	Capacitate (răcire) [kW]	3.4 (1.4 ~ 4.0)	3.5 (0.9 ~ 4.4)	3.4 (1.4 ~ 4.0)	4.2 (1.5 ~ 5.2)	5.0 (1.7 ~ 6.0)	5.0 (1.7 ~ 5.3)
	Capacitate (încălzire) [kW]	4.0 (1.4 ~ 5.2)	4.0 (0.8 ~ 5.5)	4.0 (1.4 ~ 5.2)	5.4 (1.5 ~ 6.2)	5.8 (1.7 ~ 7.7)	5.8 (1.7 ~ 6.5)
	EER (capacitate nominală)	4,23	4,63	4,33	4,20	3,68	3,68
	SEER	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
		8,65	9,25	7,85	8,11	7,41	7,80
	COP (capacitate nominală)	4,04	4,55	4,12	4,19	4,00	4,15
	SCOP (climat mediu)	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
		5,10	5,20	4,71	5,00	4,71	4,80
DIMENSIUNI	IU (HxLxP) [mm]	295x778x272	298x804x252	295x778x272	298x804x252	299 x 998 x 292	298x804x252
	OU (HxLxP) [mm]			734 x 954 x 401	609x921x367	734 x 954 x 401	734 x 954 x 401
PRESIUNE ACUSTICĂ (UI)	Răcire (H/SL)* [dBA]	45/19	45/19	45/21	45/21	44/27	46/27
	Încălzire (H/SL)* [dBA]	39/20	39/20	45/21	45/21	43/31	46/31
PUTEREA SUNETULUI (UI)	Răcire [dBA]	58	58	60	60	58	60
	Încălzire [dBA]	54	53	60	60	58	60
DOMENIU FUNCȚIONARE	Răcire [°C]	-20 până la +24	-20 până la +24	-20 până la +24	-20 până la +24	-20 până la +24	De la -20 la +24
	Încălzire [°C]	-10 la +50	-10 la +50	-10 la +50	-10 la +50	-10 la +50	-10 la +50

Note: * H/SL = Viteza mare a ventilatorului / Viteza foarte mică a ventilatorului (mod silențios)