

Tabel cu specificațiile tehnice pentru FVXM-A9

					FVXM25A3V1B9	FVXM35A3V1B9	FVXM50A3V1B9
Putere intrare	Răcire		Nom.	kW	0.02	0.02	0.03
	Încălzire		Nom.	kW	0.02	0.03	0.03
Casing	Colour				Alb	Alb	Alb
Dimensiuni	Unitate		Înălțime	mm	600	600	600
			Lațime	mm	750	750	750
			Adâncime	mm	238	238	238
Greutate	Unitate			kg	17	17	17
Ventilator	Debit de aer	Răcire	Înalt	m³/min	8.7	9.2	11.6
			Medie	m³/min	7	7	9
			Scăzut	m³/min	4.9	4.9	6.6
			Funcționare silențioasă	m³/min	4.1	4.1	5.4
		Încălzire	Înalt	m³/min	9.2	9.8	12.8
			Medie	m³/min	7.2	7.2	10.0
			Scăzut	m³/min	5.6	5.6	8.4
			Funcționare silențioasă	m³/min	4.1	4.1	5.9
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBa	52.0	53.0	61.0
	Încălzire			dBa	52.0	53.0	62.0
Nivelul de presiune sonoră	Răcire		Înalt	dBa	38.0	39.0	44.0
			Medie	dBa	32.0	32.0	38.0
			Scăzut	dBa	25.0	25.0	31.0
			Funcționare silențioasă	dBa	20.0	20.0	27.0

	Încălzire	Înalt	dBA	38.0	39.0	46.0
		Medie	dBA	32.0	32.0	40.0
		Scăzut	dBA	25.0	25.0	35.0
		Funcționare silențioasă	dBA	19.0	19.0	29.0
Agent frigorific	GWP			675	675	675
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6.40	6.40	6.40
	Gaz	Dext	mm	9.50	9.50	12.70
	Drenare			VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sisteme de control	Infrared remote control			ARC466A66	ARC466A66	ARC466A66
	Wired remote control			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Accesorii standard	Manual de instalare			1	1	1
	Manual de utilizare			1	1	1
	Telecomandă fără fir			1	1	1
	Baterii uscate AAA			2	2	2
	Suport telecomandă			1	1	1
	Filtru de dezodorizare din apatit de titan			2	2	2
	Pungă șuruburi			1	1	1
	Măsuri generale privind siguranța			1	1	1
Power supply	Phase			1~	1~	1~
	Frecvență		Hz	50	50	50
	Tensiune		V	220-240	220-240	220-240
Note				(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5 m	(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5 m	(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; 24°C termometru umed; lungime echivalentă tubulatură: 5 m
				(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m	(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m	(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5m

