

Tabel cu specificațiile tehnice pentru FTXF-E

				FTXF20E5V1B	FTXF25E5V1B	FTXF35E5V1B	FTXF42E5V1B	
Putere absorbită	Răcire		Nom.	kW	0.023	0.023	0.029	0.040
	Încălzire		Nom.	kW	0.023	0.023	0.029	0.040
Casing	Colour				Alb	Alb	Alb	Alb
Dimensiuni	Unitate		Înălțime	mm	286	286	286	286
			Lățime	mm	770	770	770	770
			Adâncime	mm	225	225	225	225
Greutate	Unitate			kg	8.00	8.00	8.50	9.00
Ventilator	Debit de aer	Răcire	Înalt	m³/min	9.8	10.0	11.5	12.6
			Medie	m³/min	8	8	8	9
			Scăzut	m³/min	6.0	6.2	6.4	6.9
				Funcționare silențioasă	m³/min	4.3	4.3	4.4
		Încălzire	Înalt	m³/min	10.4	10.4	11.9	12.8
			Medie	m³/min	8.3	8.4	8.6	8.8
			Scăzut	m³/min	6.2	6.4	6.5	6.7
				Funcționare silențioasă	m³/min	5.3	5.3	5.3
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBA	53.0	54.0	54.0	59.0
	Încălzire			dBA	55.0	55.0	56.0	59.0
Nivelul de presiune sonoră	Răcire		Înalt	dBA	39.0	40.0	43.0	45.0
			Medie	dBA	33.0	33.0	34.0	36.0
			Scăzut	dBA	25.0	26.0	27.0	30.0

		Funcționare silențioasă	dBA	20.0	20.0	20.0	22.0
	Încălzire	Înalt	dBA	39.0	40.0	40.0	44.0
		Medie	dBA	34.0	34.0	35.0	34.0
		Scăzut	dBA	28.0	28.0	29.0	28.0
		Funcționare silențioasă	dBA	21.0	21.0	21.0	22.0
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6	6	6	6
	Gaz	Dext	mm	9.50	9.50	9.50	9.50
	Drenare			18	18	18	18
Sisteme de control	Infrared remote control			ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1
	Wired remote control			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Accesorii standard	Manual de instalare			1	1	1	1
	Manual de utilizare			1	1	1	1
	Telecomandă prin infraroșu			1	1	1	1
	Baterii uscate AAA			2	2	2	2
	Suport telecomandă			1	1	1	1
	Placă de montare			1	1	1	1
	Șuruburi de fixare a aparatului interior			2	2	2	2
	Măsuri generale privind siguranța			1	1	1	1
Power supply	Phase			1~	1~	1~	1~
	Frecvență		Hz	50	50	50	50
	Tensiune		V	220-440	220-440	220-440	220-440
Note				(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferență de nivel: 0 m	(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferență de nivel: 0 m	(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferență de nivel: 0 m	(1) - Răcire: temperatură interioară: 27°C termometru uscat, 19°C termometru umed; temperatură exterioară: 35 °C termometru uscat; lungime tubulatură echivalentă: 5m; diferență de nivel: 0 m

	(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)	(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)	(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)	(2) - Încălzire: temperatură interioară: 20°C termometru uscat; temperatură exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed; lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m (pe orizontală)
	(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice	(3) - Vezi desenele separate pentru datele electrice