

Tabel cu specificațiile tehnice pentru FTXF-D

				FTXF50D2V1B	FTXF60D2V1B	FTXF71D2V1B	
Putere absorbită	Răcire	Nom.	kW	0.029	0.032	0.032	
	Încălzire	Nom.	kW	0.032	0.035	0.035	
Casing	Colour			Alb	Alb	Alb	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	295	295	295	
		Lățime	mm	990	990	990	
		Adâncime	mm	263	263	263	
Greutate	Unitate		kg	13.5	13.5	13.5	
Ventilator	Debit de aer	Răcire	Înalt	m ³ /min	16.8	17.3	17.3
			Medie	m ³ /min	14.4	14.8	14.8
			Scăzut	m ³ /min	11.9	12.2	12.2
			Funcționare silențioasă	m ³ /min	10.5	10.7	10.7
	Încălzire	Înalt	m ³ /min	17.3	17.9	17.9	
		Medie	m ³ /min	14.8	15.8	15.8	
		Scăzut	m ³ /min	12.2	12.8	12.8	
		Funcționare silențioasă	m ³ /min	10.7	11.3	11.3	
Nivel de putere sonoră	Răcire		dB(A)	59	60	62	
	Încălzire		dB(A)	61	62	62	
Nivelul de presiune sonoră	Răcire	Înalt	dB(A)	43	45	46	
		Medie	dB(A)	39	41	42	
		Scăzut	dB(A)	34	36	37	
	Încălzire	Funcționare silențioasă	dB(A)	31	33	34	
		Înalt	dB(A)	42	44	45	
		Medie	dB(A)	38	40	41	
		Scăzut	dB(A)	33	35	36	
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	6.35	6.35	6.35	
		Gaz	Dext	mm	12.7	12.7	12.7
	Drenare			18	18	18	
Sisteme de control	Infrared remote control			ARC470A1	ARC470A1	ARC470A1	
	Wired remote control			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	
Accesorii standard	Manual de instalare			1	1	1	
	Manual de utilizare			1	1	1	
	Baterii						
	Telecomandă prin infraroșu			1	1	1	
	Baterii uscate AAA			2	2	2	
	Suport telecomandă			1	1	1	
	Placă de montare			1	1	1	
	Șuruburi de fixare a aparatului interior			2	2	2	

		Măsuri generale privind siguranța			
Power supply	Nume		V1	V1	V1
	Phase		1~	1~	1~
	Frecvență	Hz	50	50	50
	Tensiune	V	220-240	220-240	220-240
Note					