

Tabel cu specificațiile tehnice pentru FAA-B

				FAA71BUV1B	FAA100BUV1B	
Nivelul de presiune sonoră	Încălzire	Înalt	dBA	45.0	49.0	
		Medie	dBA	42.0	45.0	
		Scazut	dBA	40.0	41.0	
	Răcire	Medie	dBA	42.0	45.0	
		Scazut	dBA	40.0	41.0	
		Înalt	dBA	45.0	49.0	
Accesorii standard	Manual de instalare și utilizare			1	1	
	Placă de montare			1	1	
	Pungă șuruburi			1	1	
	Material pentru agrafe din sârmă			4	4	
	Bandă izolatoare termică			1	1	
	Măsuri generale privind siguranța			1	1	
Racorduri conducte	Lichid	Dext	mm	9.52	9.52	
	Gaz	Dext	mm	15.9	15.90	
	Drenare			VP13 (I.D. 13/O.D. 18)	VP13 (I.D. 13/O.D. 18)	
Nivel de putere sonoră	Răcire		dBA	61.0	65.0	
	Încălzire		dBA	61.0	65.0	
Dimensiuni	Unitate	Lațime	mm	1,050	1,200	
		Adâncime	mm	269	262	
			Înălțime	mm	290	340
Carcasă	Material			Rășină	Rășină	
	Culoare			Alb	Alb	
Greutate	Unitate		kg	14.0	18	
Ventilator	Debit de aer	Încălzire	Înalt	m³/min	16.9	23.0
			Medie	m³/min	14.2	20.9
			Scazut	m³/min	12.7	18.7
		Răcire	Scazut	m³/min	12.1	18.7
			Medie	m³/min	13.4	21.1
			Înalt	m³/min	16.2	23.0
Power supply	Phase			1~	1~	
	Frecvență		Hz	50	50	
	Tensiune		V	220-240	220-240	
Note			(1) - Capacitățile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.	(1) - Capacitățile nom. de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.		
			(2) - Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura	(2) - Capacitățile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°C termometru uscat, temperatura		

		exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.	exterioară: 7°C termometru uscat, 6°C termometru umed, lungime echivalentă traseu agent frigorific: 5 m, diferență de nivel: 0 m.
		(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.	(3) - Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută, care indică puterea generată de o sursă de sunet.
		(4) - Folosiți un disjunctor în locul unei siguranțe	(4) - Folosiți un disjunctor în locul unei siguranțe
		(5) - Selectați dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA	(5) - Selectați dimensiunea cablului luând în considerare valoarea MCA
		(6) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră	(6) - Conține gaze fluorurate cu efect de seră
Accesorii standard	Capac șuruburi		3