

Tabel cu specificațiile tehnice pentru RZASG-MV1

					RZASG71M2V1B	RZASG100M7V1B	RZASG125M7V1B	RZASG140M7V1B
Nivelul de presiune sonoră	Încălzire		Nom.	dBA	47	57	57	57
	Răcire		Nom.	dBA	46	53	53	54
Accesorii standard	Legături				2	2	2	2
	Manual de instalare				1	1	1	1
	Etichetă agent frigorific pentru reglarea gazului F				1	1	1	1
	Măsuri generale privind siguranța				1	1	1	1
	Etichetă de energie LOT10				1	1	1	1
Agent frigorific	GWP				675	675	675	675
	Charge			kg	2.45	2.60	2.60	2.90
	Tip				R-32	R-32	R-32	R-32
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Max.	° C termometru uscat	46	46	46	46
			Min.	° C termometru uscat	-15	-15	-15	-15
	Încălzire	Ambiant	Max.	°C termometru umed	15.5	15.5	15.5	15.5
			Min.	°C termometru umed	-15	-15	-15	-15
Racorduri conducte	Lichid		Dext	mm	9.52	9.52	9.52	9.52

	Lungime tubulatură	Max.	OU - IU	m	50	50	50	50
		Sistem	Fără încărcare	m	30	30	30	30
			Echivalent	m	70	70	70	70
	Gaz		Dext	mm	15.9	15.9	15.9	15.9
	Diferența de nivel	IU - IU	Max.	m	0.5	0.5	0.5	0.5
		IU - OU	Max.	m	30.0	30.0	30.0	30.0
	Încărcare suplimentară de agent frigorific			kg/m	A se vedea manualul de instalare	A se vedea manualul de instalare	A se vedea manualul de instalare	A se vedea manualul de instalare
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBa	65	70	71	73
	Încălzire			dBa			71 (1)	73 (1)
Dimensiuni	Unitate		Lațime	mm	900	940	940	940
			Adâncime	mm	320	320	320	320
			Înălțime	mm	770	990	990	990
Compresor	Tip				Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_	Compresor oscilant etanșat ermetic_
Greutate	Unitate			kg	60	70	70	78
Curent - 50 Hz	Curent maxim la siguranțe (MFA)			A	20	25	32	32
Power supply	Phase				1~	1~	1~	1~
	Frecvență			Hz	50	50	50	50
	Tensiune			V	220-240	220-240	220-240	220-240
Note					(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21	(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21	(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21	(1) - Măsurat în conformitate cu ENER Lot 21
					(2) - Standard tehnic european/internațional de stabilire a limitelor pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă	(2) - Standard tehnic european/internațional de stabilire a limitelor pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă	(2) - Standard tehnic european/internațional de stabilire a limitelor pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă	(2) - Standard tehnic european/internațional de stabilire a limitelor pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă

		tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A și mai mică sau egală cu 75 A pe fază	tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A și mai mică sau egală cu 75 A pe fază	tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A și mai mică sau egală cu 75 A pe fază	tensiune, cu intensitatea curentului de intrare mai mare de 16 A și mai mică sau egală cu 75 A pe fază
		(3) - Ssc: curent de scurtcircuit	(3) - Ssc: curent de scurtcircuit	(3) - Ssc: curent de scurtcircuit	(3) - Ssc: curent de scurtcircuit
		(4) - Standard tehnic european/internațional de stabilire a limitelor pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare ≤ 16 A pe fază.	(4) - Standard tehnic european/internațional de stabilire a limitelor pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare ≤ 16 A pe fază.	(4) - Standard tehnic european/internațional de stabilire a limitelor pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare ≤ 16 A pe fază.	(4) - Standard tehnic european/internațional de stabilire a limitelor pentru curenții armonici produși de echipamentele conectate la sistemul public de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, cu intensitatea curentului de intrare ≤ 16 A pe fază.
Accesorii standard	Etichetă pentru gaze fluorescente, cu dezlipire	1			