

Tabel cu specificațiile tehnice pentru FTXA-CS

				FTXA20C2V1BS	FTXA25C2V1BS	FTXA35C2V1BS	FTXA42C2V1BS	FTXA50C2V1BS	
Putere intrare	Răcire		Nom.	kW	0.020	0.022	0.023	0.028	0.030
	Încălzire		Nom.	kW	0.020	0.020	0.220	0.036	0.039
Carcasă	Colour				Argintiu	Argintiu	Argintiu	Argintiu	Argintiu
Dimensiuni	Unitate		Înălțime	mm	295	295	295	295	295
			Lățime	mm	798	798	798	798	798
			Adâncime	mm	189	189	189	189	189
Greutate	Unitate			kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Ventilator	Debit de aer	Răcire	Înalt	m³/min	11.0	11.5	11.9	13.1	13.5
			Medie	m³/min	8.2	8.6	8.6	9.8	10.4
			Scazut	m³/min	6.1	6.1	6.1	7.2	7.6
			Funcționare silențioasă	m³/min	4.6	4.6	4.6	4.6	5.2
		Încălzire	Înalt	m³/min	10.9	11.1	11.5	14.6	15.1
			Medie	m³/min	8.7	9.0	9.0	10.5	11.1
			Scazut	m³/min	6.4	6.4	6.4	7.7	8.2
			Funcționare silențioasă	m³/min	4.5	4.5	4.5	5.2	5.7
Nivel de putere sonoră	Răcire			dBA	57	57	60	60	60
Nivelul de presiune sonoră	Răcire		Înalt	dBA	39	40	41	45	46
			Medie	dBA	32	33	33	37	39
			Scazut	dBA	25	25	25	29	31
			Funcționare silențioasă	dBA	19	19	19	21	24
	Încălzire		Înalt	dBA	39	40	41	45	46
			Medie	dBA	32	33	33	37	42
			Scazut	dBA	25	25	25	29	33
			Funcționare silențioasă	dBA	19	19	19	21	24
Agent frigorific	GWP				675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
Racorduri conducte	Lichid		Dext	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gaz		Dext	mm	9.50	9.50	9.50	9.50	12.70
	Drenare				18	18	18	18	18

Control systems	Infrared remote control		ARC466A85	ARC466A85	ARC466A85	ARC466A85	ARC466A85
	Wired remote control		BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Accesorii standard	Manual de instalare		1	1	1	1	1
	Manual de utilizare		1	1	1	1	1
	Filtru de aer		2	2	2	2	2
	Telecomandă prin infraroșu		1	1	1	1	1
	Placă de montare telecomandă		1	1	1	1	1
	Pungă șuruburi		1	1	1	1	1
	Capac șuruburi		2	2	2	2	2
	Baterii uscate AAA		2	2	2	2	2
	Măsuri generale privind siguranța		1	1	1	1	1
Power supply	Nume		V1	V1	V1	V1	V1
	Fază		1~	1~	1~	1~	1~
	Frecvență	Hz	50	50	50	50	50
	Tensiune	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240