

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ETSXB16E7

					ETSB16P30EF7	ETSB16P50EF7
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBa	32.8	32.8
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	0 (2)	0 (2)
		Partea de apă	Max.	°C	0 (2)	0 (2)
			Min.	°C	0 (2)	0 (2)
	Încălzire	Partea de apă	Max.	°C	0 (2)	0 (2)
			Min.	°C	0 (2)	0 (2)
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBa	45.6	45.6
Dimensiuni	Unit		Width	mm	594	792
			Depth	mm	644	816
			Height	mm	1,892	1,910
Casing	Material				Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact
	Culoare				Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)
Greutate	Unit			kg	76	100
Power supply	Fază				1~	1~
	Frecvență			Hz	50	50
	Tensiune			V	230	230
Note					(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897
					(2) - Consultați schema limitelor de funcționare	(2) - Consultați schema limitelor de funcționare