

Tabel cu specificațiile tehnice pentru EBSHB-D

					EBSHB11P30DF	EBSHB11P50DF	EBSHB16P30DF	EBSHB16P50DF
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBA	36.8	36.8	40.3	40.3
Agent frigorific	GWP				675.0	675.0	675.0	675.0
	Încărcare			kg	3.80	3.80	3.80	3.80
	Tip				R-32	R-32	R-32	R-32
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
		Partea de apă	Max.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
			Min.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
	Încălzire	Partea de apă	Max.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
			Min.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBA	44.7	44.7	49.0	49.0
Dimensiuni	Unitate		Lațime	mm	594	792	594	792
			Adâncime	mm	680	817	680	817
			Înălțime	mm	1,893	1,910	1,893	1,910
Carcasă	Material				Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact
	Colour				Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)
Greutate	Unitate			kg	94	117	94	117
PED	Categorie				Categoria II	Categoria II	Categoria II	Categoria II
Power supply	Phase				1~	1~	1~	1~
	Frecvență			Hz	50	50	50	50
	Tensiune			V	230	230	230	230
Note					(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897