

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ESHB-E

					EHSB04P30EF	EHSB08P50EF	EHSB08P30EF
Agent frigorific	GWP				675.0	675.0	675.0
	Încărcare			kg	1.50	1.50	1.50
	Tip				R-32	R-32	R-32
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	10	10	10
		Partea de apă	Max.	°C	22	22	22
			Min.	°C	5	5	5
	Încălzire	Partea de apă	Max.	°C	65	65	65
			Min.	°C	18	18	18
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBa	39	39	39
Dimensiuni	Unitate		Lațime	mm	594	792	594
			Adâncime	mm	644	812	644
			Înălțime	mm	1,892	1,905	1,892
Carcasă	Material				Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact
	Culoare				Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)
Greutate	Unitate			kg	79.0	110	79.0
PED	Categorie				Art. 4.3	Art. 4.3	Art. 4.3
Power supply	Fază				1~	1~	1~
	Frecvență			Hz	50	50	50
	Tensiune			V	230	230	230
Note					(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897