

Tabel cu specificațiile tehnice pentru EBSXB-D

					EBSXB11P30DF	EBSXB11P50DF	EBSXB16P50DF	EBSXB16P30DF
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBA	36.8	36.8	40.3	40.3
Agent frigorific	GWP				675.0	675.0	675.0	675.0
	Încărcare			kg	3.80	3.80	3.80	3.80
	Tip				R-32	R-32	R-32	R-32
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
		Partea de apă	Max.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
			Min.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
	Încălzire	Partea de apă	Max.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
			Min.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBA	44.7	44.7	49.0	49.0
Dimensiuni	Unitate		Lațime	mm	594	792	792	594
			Adâncime	mm	680	817	817	680
			Înălțime	mm	1,893	1,910	1,910	1,893
Carcasă	Material				Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact
	Colour				Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)
Greutate	Unitate			kg	94	117	117	94
PED	Categorie				Categoria II	Categoria II	Categoria II	Categoria II
Power supply	Phase				1~	1~	1~	1~
	Frecvență			Hz	50	50	50	50
	Tensiune			V	230	230	230	230
Note					(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897