

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ERLA16-DV37

					ERLA16DAV37	ERLA16D2V37
Dimensiuni	Unitate		Înălțime	mm	870	870
			Lațime	mm	1,100	1,100
			Adâncime	mm	460	460
Greutate	Unitate			kg	101	101
Ventilator	Debit de aer	Încălzire	Înalt	m³/min	85.0	85.0
		Răcire	Înalt	m³/min	85.0	85.0
Gama de operare	Răcire		Min.	° C termometru uscat	10	10
			Max.	° C termometru uscat	43	43
	Apă caldă menajeră		Max.	° C termometru uscat	25 (1), 35 (1)	25 (1), 35 (1)
			Min.	° C termometru uscat	-25	-25
Racorduri conducte	Lichid		Dext	mm	9.50	9.50
	Gaz		Dext	mm	15.9	15.9
	Drenare		OD	mm	26	26
	Diferența de nivel	IU - OU	Max.	m	30.0	30.0
Nivel de putere sonoră	Izolație termică				Țevile cu lichid și cele cu gaz	Țevile cu lichid și cele cu gaz
	Încălzire		Nom.	dBA	62.0 (2)	62.0 (2)

Nivelul de presiune sonoră	Încălzire	Nom.	dBA	48.0 (2)	48.0 (2)
Agent frigorific	Tip			R-32	R-32
	GWP			675.0	675.0
	Încărcare		kg	3.80	3.80
Power supply	Nume			V3	V3
	Phase			1~	1~
	Frecvență		Hz	50	50
	Tensiune		V	230	230
Curent	Recommended fuses		A	32	32
Note			(1) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare		(1) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare
			(2) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.		(2) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.