

Tabel cu specificațiile tehnice pentru EBSX-D

					EBSX11P30DF	EBSX11P50DF	EBSX16P30DF	EBSX16P50DF
Carcasă	Colour				Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)
	Material				Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm		1,893	1,910	1,893	1,910
		Lățime	mm		594	792	594	792
		Adâncime	mm		680	817	680	817
Greutate	Unitate			kg	93	114	93	114
PED	Categorie				Categoria II	Categoria II	Categoria II	Categoria II
Agent frigorific	Tip				R-32	R-32	R-32	R-32
	Încărcare			kg	3.80	3.80	3.80	3.80
	GWP				675.0	675.0	675.0	675.0
Nivel de putere sonoră	Nom.			dB(A)	44.7	44.7	49.0	49.0
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dB(A)	36.8	36.8	40.3	40.3
Gama de operare	Încălzire	Partea de apă	Min.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
			Max.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
			Min.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
		Partea de apă	Max.	°C	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
Power supply	Phase				1~	1~	1~	1~
	Frecvență			Hz	50	50	50	50
	Tensiune			V	230	230	230	230
Note					(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897

	(2) - Consultați limitele de funcționare din schemă	(2) - Consultați limitele de funcționare din schemă	(2) - Consultați limitele de funcționare din schemă	(2) - Consultați limitele de funcționare din schemă
--	---	---	---	---