

Tabel cu specificațiile tehnice pentru EHSX-E

				EHSX04P50EF	EHSX04P30EF	EHSX08P30EF	EHSX08P50EF	
Carcasă	Culoare			Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	
	Material			Polipropilenă rezistentă la impact				
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm	1,905	1,892	1,892	1,905	
		Lățime	mm	792	594	594	792	
		Adâncime	mm	812	644	644	812	
Greutate	Unitate		kg	107	77.0	77.0	107	
PED	Categorie			Art. 4.3	Art. 4.3	Art. 4.3	Art. 4.3	
Agent frigorific	Tip			R-32	R-32	R-32	R-32	
	Încărcare		kg	1.50	1.50	1.50	1.50	
	GWP			675.0	675.0	675.0	675.0	
Nivel de putere sonoră	Nom.		dB(A)	39	39	39	39	
Gama de operare	Încălzire	Partea de apă	Min.	°C	18	18	18	18
			Max.	°C	65	65	65	65
	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	10	10	10	10
			Min.	°C	5	5	5	5
		Partea de apă	Max.	°C	22	22	22	22
Power supply	Fază			1~	1~	1~	1~	
	Frecvență		Hz	50	50	50	50	
	Tensiune		V	230	230	230	230	
Note				(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	