

Tabel cu specificațiile tehnice pentru EBVZ-D6V

					EBVZ16S23DJ6V	EBVZ16S18DJ6V
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBa	30.0 (4)	30.0 (4)
Gama de operare	Răcire	Ambiant	Min.	° C termometru uscat	10 (5)	10 (5)
		Partea de apă	Max.	°C	22 (5)	22 (5)
			Min.	°C	5 (5)	5 (5)
	Încălzire	Partea de apă	Max.	°C	60 (5)	60 (5)
			Min.	°C	15 (5)	15 (5)
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBa	44.0 (4)	44.0 (4)
Dimensiuni	Unitate		Lațime	mm	595	595
			Adâncime	mm	634	634
			Înălțime	mm	1,855	1,655
Carcasă	Material				Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită
	Colour				Alb + negru	Alb + negru
Greutate	Unitate			kg	145	137
PED	Categorie				Categoria II	Categoria II
Încălzitor electric	Siguranțe recomandate			A	20 (7)	20 (7)
	Alimentare curent		Frecvență	Hz	50	50
			Tensiune	V	230	230
			Nume		6V3	6V3
			Faze		1~ / 3~	1~ / 3~
Power supply	Nume				Consultați nota 6	Consultați nota 6

Note	(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.	(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.
	(2) - Se bazează pe o dT de 45 K	(2) - Se bazează pe o dT de 45 K
	(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune	(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune
	(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.	(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.
	(5) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare	(5) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare
	(6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menționată mai sus se folosește numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni și pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unității exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.	(6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menționată mai sus se folosește numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni și pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unității exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.
	(7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)	(7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)