

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ELSX-E

					ELSX12P30EF	ELSX12P50EF
Carcasă	Colour				Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)	Alb (RAL9016)/negru (RAL9017)
	Material				Polipropilenă rezistentă la impact	Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm		1,893	1,910
		Lațime	mm		594	792
		Adâncime	mm		680	817
Greutate	Unitate			kg	76.0	91.0
PED	Categorie				Categoria II	Categoria II
Agent frigorific	Tip				R-32	R-32
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBA	44.7	44.7
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBA	36.8	36.8
Domeniu de funcționare	Heating	Partea de apă	Min.	°C	15 (3)	15 (3)
			Max.	°C	65 (3)	65 (3)
	Răcire	Ambiant	Min.	°CDB	10 (3)	10 (3)
			Min.	°C	5 (3)	5 (3)
			Max.	°C	22 (3)	22 (3)
Power supply	Fază			1~	1~	
	Frecvență			Hz	50	
	Tensiune			V	230	
Note					(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.	(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.
					(2) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897	(2) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897
					(3) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare	(3) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare