

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ELVZ-E9W

					ELVZ12S23EJ9W	ELVZ12S18EJ9W
Carcasă	Colour				Alb + negru	Alb + negru
	Material				Foaie metalică prevopsită	Foaie metalică prevopsită
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm		1,855	1,655
		Lățime	mm		595	595
		Adâncime	mm		634	634
Greutate	Unitate			kg	141	133
PED	Categorie				Categoria II	Categoria II
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBa	44.0 (4)	44.0 (4)
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBa	30.0 (4)	30.0 (4)
Domeniu de funcționare	Heating	Partea de apă	Min.	°C	15 (5)	15 (5)
			Max.	°C	65 (5)	65 (5)
	Răcire	Ambiant	Min.	°CDB	10 (5)	10 (5)
		Partea de apă	Min.	°C	5 (5)	5 (5)
			Max.	°C	22 (5)	22 (5)
Power supply	Nume				Consultați nota 6	Consultați nota 6
Încălzitor electric	Alimentare curent	Nume			9W	9W
		Faze			3	3
		Tensiune		V	400	400
	Siguranțe recomandate			A	20.000 (7)	20.000 (7)
Note					(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.	(1) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitele după modul de funcționare - consultați curba ESP.
					(2) - Se bazează pe o dT de 45 K	(2) - Se bazează pe o dT de 45 K
					(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune	(3) - inclusiv tubulatură + PHE + încălzitor de rezervă/fără vas de expansiune

	(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.	(4) - Măsurat la o pierdere de presiune de 10 kPa în sistemul de încălzire, în condiții de funcționare ale apei de ieșire de 47-55 °C, într-o cameră cu o temperatură ambiantă de 20 °C. DB/WB 7°C/6°.
	(5) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare	(5) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare
	(6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menționată mai sus se folosește numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni și pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unității exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.	(6) - Alimentarea cu curent a casetei hidro menționată mai sus se folosește numai cu încălzitorul de rezervă. Cutia de conexiuni și pompa casetei hidro sunt furnizate prin intermediul unității exterioare. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.
	(7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)	(7) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)