

Tabel cu specificațiile tehnice pentru ELBH-E6V / ERRA08-12EV3

					ELBH12EF6V / ERRA08EAV3	ELBH12EF6V / ERRA10EAV3	ELBH12EF6V / ERRA12EAV3
Capacitate de încălzire	Min.		kW		3.45 (1)	3.45 (1)	3.45 (1)
	Nom.		kW		6.17 (2)	6.17 (2)	6.17 (2)
	Max.		kW		7.95 (1)	9.25 (1)	9.97 (1)
Putere intrare	Încălzire	Min.	kW		0.72 (5)	0.72 (5)	0.72 (5)
		Nom.	kW		1.25 (2)	1.25 (2)	1.25 (2)
		Max.	kW		1.69 (5)	2.04 (5)	2.28 (5)
COP					4.92 (2)	4.92 (2)	4.92 (2)
Încălzire a spațiului	Încălzire de apă la 55 °C, climat temperat	Info gen.	SCOP		3.34	3.34	3.44
			Clasă de eficiență a încălzirii spațiului		A++	A++	A++
	Încălzire de apă la 35°C, climat temperat	Informații gen.	SCOP		4.69	4.71	4.71
			Clasă de eficiență a încălzirii spațiului		A+++	A+++	A+++
Note					(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C	(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C	(1) - Capacitate conform standardului EN14511 și valabilă pentru domeniul apei încălzite de dT = 3~8 °C la Ta 7 °C
					(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)	(2) - Condiție: Ta termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
					(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(3) - Răcire: EW 12°C; LW 7°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB

	(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB	(4) - Răcire: EW 23°C; LW 18°C; condiții de temperatură ambiantă: 35°CDB
	(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare, inclusiv de pompa de circulație; conform EN14511	(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare, inclusiv de pompa de circulație; conform EN14511	(5) - Puterea absorbită este puterea totală absorbită de unitățile interioare și exterioare, inclusiv de pompa de circulație; conform EN14511
	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.	(6) - Test la Ta DB/WB 7 °C/6 °C. Conform EN 16147.
	(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă	(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă	(7) - DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT=5 °C) cu pompa la viteză maximă