

Tabel cu specificațiile tehnice pentru EHBH-E6V

					EHBH04EF6V	EHBH08EF6V	EHBH04EA6V (Archived)	EHBH08EA6V (Archived)
Carcasă	Culoare				Alb + negru	Alb + negru	Alb + negru	Alb + negru
	Material				Rășină, foaie din metal	Rășină, foaie din metal	Rășină, foaie din metal	Rășină, foaie din metal
Dimensiuni	Unitate	Înălțime	mm		840	840	840	840
		Lățime	mm		440	440	440	440
		Adâncime	mm		390	390	390	390
Greutate	Unitate			kg	42.0	42.0	42.0	42.0
PED	Categorie				Art. 4.3, Consultați nota 1	Art. 4.3, Consultați nota 1	Art. 4.3, Consultați nota 1	Art. 4.3, Consultați nota 1
Nivel de putere sonoră	Nom.			dBa	42 (4)	42 (4)	42 (4)	42 (4)
Nivelul de presiune sonoră	Nom.			dBa	28 (5)	28 (5)	28 (5)	28 (5)
Gama de operare	Încălzire	Partea de apă	Min.	°C	0 (6)	0 (6)	0 (6)	0 (6)
			Max.	°C	0 (6)	0 (6)	0 (6)	0 (6)
Power supply	Nume				Consultați nota 7	Consultați nota 7	Consultați nota 7	Consultați nota 7
Încălzitor electric	Alimentare curent	Nume			6V3	6V3	6V3	6V3
		Faze			1~ / 3~	1~ / 3~	1~ / 3~	1~ / 3~
		Frecvență		Hz	50	50	50	50
		Tensiune		V	230	230	230	230
	Siguranțe recomandate			A	20.000 (8)	20.000 (8)	20.000 (8)	20.000 (8)
Note					(1) - Categoria unității PED: Art3§3: exclus din domeniul de acțiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE	(1) - Categoria unității PED: Art3§3: exclus din domeniul de acțiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE	(1) - Categoria unității PED: Art3§3: exclus din domeniul de acțiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE	(1) - Categoria unității PED: Art3§3: exclus din domeniul de acțiune al PED datorită articolului 1, punctul 3.6 din 97/23/CE
					(2) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitul	(2) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitul	(2) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci	(2) - Zona de funcționare se extinde pentru a reduce debitul numai atunci

	numai atunci când unitatea funcționează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcționare BUH, nu funcționare în timpul degivrării)	numai atunci când unitatea funcționează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcționare BUH, nu funcționare în timpul degivrării)	când unitatea funcționează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcționare BUH, nu funcționare în timpul degivrării)	când unitatea funcționează în modul numai pompă de căldură. (Nu la pornire, nu funcționare BUH, nu funcționare în timpul degivrării)
	(3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicațiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.	(3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicațiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.	(3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicațiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.	(3) - Se exclude apa din unitate. Volumul minim de apă este suficient pentru majoritatea aplicațiilor. În timpul proceselor critice o cantitate suplimentară de apă poate fi necesară.
	(4) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)	(4) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)	(4) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)	(4) - Termometru uscat/termometru umed 7°C/6°C-LWC 35°C (DT=5°C)
	(5) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanță și de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați diagramele de nivel sonor. Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută care	(5) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanță și de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați diagramele de nivel sonor. Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută care	(5) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanță și de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați diagramele de nivel sonor. Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută care	(5) - Valorile sonore sunt măsurate într-o cameră cu semiecou. Nivelul de presiune sonoră este o valoare relativă, dependentă de distanță și de mediul acustic. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați diagramele de nivel sonor. Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută care
	(6) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare	(6) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare	(6) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare	(6) - Pentru mai multe detalii, consultați desenul pentru domeniul de funcționare
	(7) - Alimentarea electrică menționată mai sus pentru cutia de comandă este numai pentru încălzitorul auxiliar. Cutia de comutatoare a cutiei controlerului este furnizată în unitatea exterioară. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.	(7) - Alimentarea electrică menționată mai sus pentru cutia de comandă este numai pentru încălzitorul auxiliar. Cutia de comutatoare a cutiei controlerului este furnizată în unitatea exterioară. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.	(7) - Alimentarea electrică menționată mai sus pentru cutia de comandă este numai pentru încălzitorul auxiliar. Cutia de comutatoare a cutiei controlerului este furnizată în unitatea exterioară. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.	(7) - Alimentarea electrică menționată mai sus pentru cutia de comandă este numai pentru încălzitorul auxiliar. Cutia de comutatoare a cutiei controlerului este furnizată în unitatea exterioară. Rezervorul de apă caldă menajeră opțional are o alimentare cu curent separată.
	(8) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)	(8) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)	(8) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)	(8) - 4 poli, curbă de 20 A, 400 V, clasă de declanșare C (consultați schema electrică)

	(9) - Selectați diametrul și tipul în funcție de normele naționale și locale	(9) - Selectați diametrul și tipul în funcție de normele naționale și locale	(9) - Selectați diametrul și tipul în funcție de normele naționale și locale	(9) - Selectați diametrul și tipul în funcție de normele naționale și locale
--	--	--	--	--