

Tabel cu specificațiile tehnice pentru MC80Z

				MC80ZVM
Tip				Purificator de aer
Aplicație				Unități tip de pardoseală
Casing	Culoare			Front: White, Top/Side: Dark Grey
Dimensiuni	Unit	Height	mm	630
		Width	mm	315
		Depth	mm	315
Greutate	Unit		kg	9.8
Zona aplicabilă din încăpere	m ²			62 (1), 124 (2)
CADR	m ³ /h			480
Funcția de purificare a aerului	Putere intrare	Turbo	kW	0.080
		M	kW	0.016
		L	kW	0.011
		Silentțios	kW	0.009
Nivelul de presiune sonoră	Funcția de purificare a aerului	Turbo	dBA	55

			Mediu	dBA	34
			Scazut	dBA	25
			Silentios	dBA	19
Ventilator	Debit de aer	Functia de purificare a aerului	Turbo	m³/h	480
			Mediu	m³/h	210
			Scazut	m³/h	132
			Silentios	m³/h	84
Metoda de colectare a prafului				Filtru HEPA electrostatic	
Deodorizing method				Twin streamer + Deodorizing catalyst	
Accesorii standard	Filtru HEPA electrostatic			1	
	Filtru de dezodorizare			1	
	Manual de utilizare			1	
Cablu de alimentare	m			2	
Power supply	Faza				1~
	Frecventa			Hz	50/60
	Tensiune			V	220-240/220-230
Note				(1) - Zona de acoperire este adecvată pentru funcționarea unității la turația maximă a ventilatorului (HH). Zona de acoperire indică spațiul din care o anumită cantitate de particule de praf poate fi eliminată în 30 de minute.	
				(2) - Transformate la standardele NRCC de la valorile de test conform JEM1467.	

	(3) - Transformate la standardele CADR de la valorile de test conform JEM1467.
	(4) - Nivelurile zgomotului în timpul funcționării reprezintă media valorilor măsurate la 1 m distanță față de partea frontală, stângă, dreaptă și de sus a unității. (Aceste valori sunt egale cu valoarea măsurată într-o cameră fără ecou.)
	(5) - Filtrul HEPA electrostatic este montat în unitate.
	(6) - Alte funcții: Funcție de formare activă. Funcție de repornire automată.
	(7) - Cerințe conform JEM1467.
	(8) - Când concentrația de PM2.5 depășește 99 µg/m ³ , se va afișa „HI” (Ridicat).