

Tabel cu specificațiile tehnice pentru MCK70ZH

				MCK70ZVM-H
Tip				Purificator de aer cu umidificator
Aplicație				Unități tip de pardoseală
Casing	Culoare			Gray (2.4PB/3.9/0.7)
Dimensiuni	Unit	Height	mm	760
		Width	mm	315
		Depth	mm	315
Greutate	Unit			12.5
Zona aplicabilă din încăpere	m ²			48 (1), 96 (2)
CADR	m ³ /h			375
Funcția de purificare a aerului	Putere intrare	Turbo	kW	0.082
		M	kW	0.020
		L	kW	0.011
		Silentțios	kW	0.010
Funcția de umidificare	Putere intrare	Turbo	kW	0.084
		M	kW	0.023

		L	kW	0.012	
		SilentȚios	kW	0.010	
	Capacitatea rezervorului de apă		l	3.4	
Nivelul de presiune sonoră	FuncȚia de purificare a aerului	Turbo	dBa	54	
		Mediu	dBa	37	
		Scazut	dBa	27	
		SilentȚios	dBa	18	
	FuncȚia de umidificare	Turbo	dBa	54	
Mediu		dBa	37		
Scazut		dBa	27		
SilentȚios		dBa	18		
Ventilator	Debit de aer	FuncȚia de purificare a aerului	Turbo	m³/h	420
			Mediu	m³/h	210
			Scazut	m³/h	132
			SilentȚios	m³/h	84
		FuncȚia de umidificare	Turbo	m³/h	420
	Mediu		m³/h	210	
Scazut	m³/h		132		

		Silentțios m ³ /h	84
Metoda de colectare a prafului			Filtru HEPA electrostatic
Deodorizing method			Flash Streamer + catalizator dezodorizant
Accesorii standard	Filtru HEPA electrostatic		1
	Filtru de umidificare		2
	Filtru de dezodorizare		1
	Manual de instalare și utilizare		1
	Rotilă		4
Cablu de alimentare	m		2
Power supply	Fază		1~
	Frecvență	Hz	50/60
	Tensiune	V	220-240/220-230
Note			(1) - Zona de acoperire este adecvată pentru funcționarea unității la turația maximă a ventilatorului (HH). Zona de acoperire indică spațiul din care o anumită cantitate de particule de praf poate fi eliminată în 30 de minute.
			(2) - Transformate la standardele NRCC de la valorile de test conform JEM1467.
			(3) - Transformate la standardele CADR de la valorile de test conform JEM1467.
			(4) - Volumul de umidificare variază în funcție de temperatura și umiditatea interioară și exterioară. Condiții de măsurare: o temperatură de 20°C și o umiditate de 30%.

	(5) - Nivelurile zgomotului în timpul funcționării reprezintă media valorilor măsurate la 1 m distanță față de partea frontală, stângă, dreaptă și de sus a unității. (Aceste valori sunt egale cu valoarea măsurată într-o cameră fără ecou.)
	(6) - Filtrul HEPA electrostatic și filtrele de umidificare sunt montate în unitate.
	(7) - Cerințe conform JEM1467.
	(8) - Când concentrația de PM2.5 depășește 99 µg/m ³ , se va afișa „HI” (Ridicat).