

Tabel cu specificațiile tehnice pentru FXZA-A

Model				FXZA15A	FXZA20A	FXZA25A	FXZA32A	FXZA40A	FXZA50A
Nivelul de presiune sonoră	Încălzire	La viteză mare a ventilatorului	dBA	31.5	32.0	33.0	33.5	37.0	43.0
		La viteză mică a ventilatorului	dBA	25.5	25.5	25.5	26.0	28.0	33.0
		La viteză medie a ventilatorului	dBA	28.0	29.5	30.0	30.0	32.0	40.0
	Răcire	La viteză mică a ventilatorului	dBA	25.5	25.5	25.5	26.0	28.0	33.0
		La viteză mare a ventilatorului	dBA	31.5	32.0	33.0	33.5	37.0	43.0
		La viteză medie a ventilatorului	dBA	28.0	29.5	30.0	30.0	32.0	40.0
Accesorii standard	Manual de instalare și utilizare			1	1	1	1	1	1
	Furtun de drenare			1	1	1	1	1	1
	Clemă de metal pentru furtunul de drenare			1	1	1	1	1	1
	Șaibă pentru consola suportului			8	8	8	8	8	8
	Șuruburi			4	4	4	4	4	4
	Izolație pentru montaj			2	2	2	2	2	2
	Plăcuță de etanșare			4	4	4	4	4	4
	Cleme			7	7	7	7	7	7
Agent frigorific	GWP			675.0	675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
	Tip			R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
Putere absorbită - 50Hz	Răcire	La viteză mare a ventilatorului	kW	0.018 (1)	0.018 (1)	0.020 (1)	0.019 (1)	0.029 (1)	0.048 (1)
	Încălzire	La viteză mare a ventilatorului	kW	0.018 (1)	0.018 (1)	0.020 (1)	0.019 (1)	0.029 (1)	0.048 (1)
Capacitate de răcire	Capacitate totală	La viteză mare a ventilatorului	kW	1.70	2.20	2.80	3.60	4.50	5.60
Piping connections	Lichid	Dext	mm	6	6	6	6	6	6

		Tip		Racord cu mufă	Racord cu mufă	Racord cu mufă	Racord cu mufă	Racord cu mufă	Racord cu mufă
	Gaz	Dext	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	12.70	12.70
		Tip		Racord cu mufă	Racord cu mufă	Racord cu mufă	Racord cu mufă	Racord cu mufă	Racord cu mufă
	Drenare			VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)	VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Panou decorativ 4	Dimensiuni	Adaîncime	mm	700	700	700	700	700	700
		Laţime	mm	700	700	700	700	700	700
		Înălţime	mm	55	55	55	55	55	55
	Model			BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B3W1, Consultaţi nota 2
	Culoare			ALB (RAL9010)	ALB (RAL9010)	ALB (RAL9010)	ALB (RAL9010)	ALB (RAL9010)	ALB (RAL9010)
	Greutate		kg	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Nivel de putere sonoră	Răcire	La viteză mare a ventilatorului	dBa	49	49	50	51	54	60
Filtru de aer	Type			Plasă răşină	Plasă răşină	Plasă răşină	Plasă răşină	Plasă răşină	Plasă răşină
Dimensiuni	Unitate	Laţime	mm	575	575	575	575	575	575
		Adaîncime	mm	575	575	575	575	575	575
		Înălţime	mm	260	260	260	260	260	260
Carcasă	Material			Tablă din oţel galvanizat	Tablă din oţel galvanizat	Tablă din oţel galvanizat	Tablă din oţel galvanizat	Tablă din oţel galvanizat	Tablă din oţel galvanizat
Greutate	Unitate		kg	15.5	15.5	15.5	16.5	16.5	18.5
Panou decorativ 2	Greutate		kg	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	Model			BYFQ60C4W1S	BYFQ60C4W1S	BYFQ60C4W1S	BYFQ60C4W1S	BYFQ60C4W1S	BYFQ60C4W1S
	Dimensiuni	Adaîncime	mm	620	620	620	620	620	620
		Laţime	mm	620	620	620	620	620	620
		Înălţime	mm	46	46	46	46	46	46
	Culoare			ARGINTIU	ARGINTIU	ARGINTIU	ARGINTIU	ARGINTIU	ARGINTIU
Panou decorativ 3	Dimensiuni	Adaîncime	mm	700	700	700	700	700	700
		Înălţime	mm	55	55	55	55	55	55
		Laţime	mm	700	700	700	700	700	700
	Culoare			Alb (RAL9010)	Alb (RAL9010)	Alb (RAL9010)	Alb (RAL9010)	Alb (RAL9010)	Alb (RAL9010)
	Model			BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2	BYFQ60B2W1, Consultaţi nota 2
	Greutate		kg	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7

Ventilator	Debit de aer - 50 Hz	Răcire	La viteză mare a ventilatorului	m³/min	8.5	8.7	9.0	10.0	11.5	14.0
			La viteză mică a ventilatorului	m³/min	6.5	6.5	6.5	7.0	8.0	10.0
Panou decorativ	Greutate			kg	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	Model				BYFQ60C4W1W	BYFQ60C4W1W	BYFQ60C4W1W	BYFQ60C4W1W	BYFQ60C4W1W	BYFQ60C4W1W
	Dimensiuni		Înălțime	mm	46	46	46	46	46	46
			Adâncime	mm	620	620	620	620	620	620
			Lațime	mm	620	620	620	620	620	620
	Culoare				Alb (N9.5)	Alb (N9.5)	Alb (N9.5)	Alb (N9.5)	Alb (N9.5)	Alb (N9.5)
Capacitate de încălzire	Capacitate totală		La viteză mare a ventilatorului	kW	1.90	2.50	3.20	4.00	5.00	6.30
Curent - 50 Hz	Curent maxim la siguranțe (MFA)			A	6	6	6	6	6	6
Power supply	Fază				1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Nume				VE	VE	VE	VE	VE	VE
	Frecvență			Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Tensiune			V	220-240/220	220-240/220	220-240/220	220-240/220	220-240/220	220-240/220